



## MR 750 контактный гель для УЗК

для неразрушающего контроля промышленных материалов

### Производственные характеристики:

- контактный гель-смазка для УЗК, содержит специальный ингибитор коррозии, имеет следующие основные характеристики и преимущества:
- водная основа
- акустически нейтрален
- хорошая звуковая проводимость
- высоковязкий, не образует капель
- содержит антикоррозионные ингибиторы
- не содержит жиров, силиконов, формальдегидов
- растворим в воде
- без запаха
- не токсичен
- индифферентен при контакте с кожей и одеждой, значение pH ок. 8,0
- в соответствии с DIN ISO 25493 относится к материалам свободным от вызывающих коррозию компонентов

### Заключения и спецификации:

- испытания образцов, согласно EN ISO 25493 на отсутствие компонентов (хлор, фтор) способствующих коррозии

### Применение:

- гель MR 750 разработан для ультразвукового метода НК
- нанести MR 750 на участок контроля, наложить УЗ искатель (преобразователь). Гель равномерно распределится под поверхностью преобразователя.
- по окончании контроля удалить гель с поверхности при помощи воды
- рабочий диапазон температур: -10°C - +80°C.

### Срок хранения:

- Не менее 1 года при комнатной температуре

### Упаковка:

- Канистра 5 л, Ведро 5 л.
- Туба 250 мл.